



## ANVISNINGAR

**TRÄ**  
HÅLLFASTHET  
STÄNDE REGLAR I VÄGGAR SKA VARA C24 KONSTRUKTIONSVIRKE.  
AVVÄXLINGAR I LIMTRÄ SKA HA HÅLLFASTHETSKLASS GL 28 CS  
FÖR ÄNDAMÅLET CE MÄRKTA HÅLPLATTOR OCH FÖRSTÄRKTA VINKLAR  
ANVÄNDS VID ALLA UPPLAG OCH INFÄSTNINGAR OCH FÄSTES MED ANKARSKRUV  
5,0x4,0 OCH ANTALET SKRUV SOM ANVÄNDS ÄR 70% AV HÅLMÖNSTRET.  
UTFÖRANDE ENLIGT AMA HUS 14  
BERÄKNAD ENLIGT EKS 10, EUROKOD 5

VIRKE FÅR EJ HA HÖGRE FUKTKVOT ÄN 15% VID INBYGGNAD

**TILLFÄLLIG STABILISERING**  
ENTREPRENÖREN ANSVARAR FÖR DE TILLFÄLLIGA STAGNINGAR OCH FÖRBAND  
SOM ERFORDRAS FÖR ATT SÄKERSTÄLLA STABILITETEN FÖRE FULL  
STOMSTABILITET ERHÅLLTS.. KONSTRUKTIONEN MÅSTE STÄMPAS UNDER  
ÅTGÄRDEN. STÄMPNING UNDER BYGGTIDEN ANSVARAR ENTREPRENÖREN FÖR.

**MÅTT**  
MÅTT ÄR I MILIMETER  
DENNA RITNING ÄR EN PRINCIPRITNING OCH ENTREPRENÖREN SKALL  
KONTROLLERA MÅTTSÄTTNINGEN PÅ PLATS. SAMRÅD MED KONSTRUKTÖREN  
FÖRUTSÄTTTS.

REV	ANT	ÄNDRINGEN AVSER	GODD	DATUM	VV DATUM	VV DIARENUMMER
BYGGHANDLING			ARBETS-RITNING			
JW BYGGKONSULT			BLÄCKSLÄNDAN 19 , MALMÖ			
WWW.BYGGKONTROLLANT.COM			TILLBYGGNAD			
BYGGINGEN JÖR SBR			AVVÄXLING SKJUTDÖRRAR			
0704-460809						
UPPDRAGSANSVARIG	UPPDRAGSNUMMER					
H NILSSON	001					
KONSTR	GRANSK	KONSTRUKTIONSNR	FORMAT	SKALA		
J WIDESSON	H NILSSON	A3	VAR.			
MALMÖ	2019-02-25	OBJEKT NR	RITNINGSNR			
			K004JWB			
				REV		